


**PMC Basınç Anahtarları(\*\*)**

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliği	Fiyat EURO.-
PMC2	0,15-02	N.A. - N.K.	
PMC5	0,2-05	N.A. - N.K.	
PMC10	0,5-10	N.A. - N.K.	
PMC25	10-25	N.A. - N.K.	
PMC80	25-80	N.A. - N.K.	
PPC150	30-100	N.A. - N.K.	
PPC300	150-300	N.A. - N.K.	



PMC

**PSM Basınç Anahtarları(\*\*)**

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliği	Fiyat EURO.-
PSM2	0,2-2	N.A. - N.K.	
PSM10	1-10	N.A. - N.K.	
PSM50	10-50	N.A. - N.K.	
PSM100	10-100	N.A. - N.K.	
PSP150	30-150	N.A. - N.K.	
PSP300	50-300	N.A. - N.K.	



PSM2

**PME Basınç Anahtarları**

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliği	Fiyat EURO.-
PME 2A	0,2-2	N.A. - N.K.	
PME10A	2-10	N.A. - N.K.	
PME20A	10-50	N.A. - N.K.	
PME50A	20-50	N.A. - N.K.	



PME 10A

**VCN Vakum Anahtarları**

Kodu	Sahası	Özelliği	Fiyat EURO.-
VCN2A	200-900 mBar	N.A.	
VCN2C		N.K.	
VCE1A		N.A.	



VCN2C

**VSM Vakum Anahtarları (\*\*)**

Kodu	Sahası	Özelliği	Fiyat EURO.-
VSM1	-100/-500	N.A. - N.K.	
VSM2	-500/-900	N.A. - N.K.	



VSM1

(\*\*) Normalde Açık veya Normalde Kapalı kullanılabilirler.

TBF Termostatlar (\*)

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliđi	Fiyat EURO.-
TBF31C	31°C ± 5°C	N.A .- N.K.	
TBF38C	38°C ± 5°C	N.A .- N.K.	
TBF47C	47°C ± 5°C	N.A .- N.K.	
TBF60C	60°C ± 5°C	N.A .- N.K.	
TBF70C	70°C ± 5°C	N.A .- N.K.	
TBF80C	80°C ± 5°C	N.A .- N.K.	
TBF90C	90°C ± 5°C	N.A .- N.K.	



\*\* N.Kapalı kodu olup N.A.için "A" seçilmelidir

**PML & PPL Basınç Şalterleri**

Tipi	Ölçü	Özellik	Fiyat Euro.-
PML100 basınç şalteri (Hat tipi)	G1/4	10/100 bar	
PPL150 basınç şalteri (Hat tipi)	G1/4	30/150 bar	


**IFE Akış Denetleyiciler**

Kodu	Sahası	Fiyat Euro.-
IFE1R3	0,3-3,0 Lt/dk.	
IFE2R9	1,0-9,0 Lt/dk.	
IFE3R18	2,0-18,0 Lt/dk.	
IFE4R24	3,0-24,0 Lt/dk.	
IFE5R35	6,0-35,0 Lt/dk.	
IFE5R60	15,0-60,0 Lt/dk.	


**PMN Basınç Anahtarları(\*)**

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliği	Fiyat Euro.-
PMN1A	0,10-01	N.A. / N.K.	
PMN2A	0,15-02	N.A. / N.K.	
PMN10A	02-10	N.A. / N.K.	
PMN20A	10-20	N.A. / N.K.	
PMN50A	20-50	N.A. / N.K.	
PMM80A	50-80	N.A. / N.K.	
PMN150A	50-150	N.A. / N.K.	
PMN250A	100-250	N.A. / N.K.	
PMN300A	50-300	N.A. / N.K.	


**PMM Ayarlı Basınç Anahtarları(\*)**

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliği	Fiyat Euro.-
PMM1A	0,1-1	N.A. / N.K.	
PMM2A	0,2-2	N.A. / N.K.	
PMM10A	2-10	N.A. / N.K.	
PMM20A	10-20	N.A. / N.K.	
PMM50A	20-50	N.A. / N.K.	
PMM80A	50-80	N.A. / N.K.	
PMM150A	50-150	N.A. / N.K.	
PMM250A	100-250	N.A. / N.K.	
PMM300A	50-300	N.A. / N.K.	



CAP1 Koruma kapağı		NBR-FKM-EPDM	
CAP3 Koruma kapağı		Nylon	



ç cihazın ayarlandığı değerde devreye kapatır ve sinyal verir....

cihazın ayarlandığı değerde devreyi keser ve olağan sinyal kesilir...

(\*) N.Açık kodu olup N.Kapalı için "C" seçilmelidir.

### GMG Boy Ayarlı Seviye Şalterleri

Kodu	Özelliği	Fiyat Euro.-
GMG - 1"-F3-S1	Tek Kontak	
GMG - 1"-F3-S2	Çift Kontak	

### LM Sabit Boylu Seviye Şalterleri

Kodu	Özelliği	Fiyat Euro.-
LM1 CTA 100	100 mm - N.K.	
LM1 CTA 150	150 mm - N.K.	
LM1 CTA 200	200 mm - N.K.	
LM1 CTA 250	250 mm - N.K.	
LM1 CTA 300	300 mm - N.K.	
LM1 CTA 400	400 mm - N.K.	
LM2 CTA 100	100 mm - N.K.	
LM2 CTA 150	150 mm - N.K.	
LM2 CTA 200	200 mm - N.K.	
LM2 CTA 250	250 mm - N.K.	
LM2 CTA 300	300 mm - N.K.	
LM2 CTA 400	400 mm - N.K.	

### GRL Boy Ayarlı Seviye Şalterleri

Kodu	Özelliği	Fiyat Euro.-
GRL/G1-F3S2	L500-500mm Çift Kontak	
GRL/G1G1S2	L1000-1000mm Çift Kontak	
GRL/G2F3S2-S2	L1000-1000mm Çift Kontak	
GRL/G1-L-F3-S2	L500-500mm Çift Kontak	

### GRL Yandan Montaj Seviye Şalteri

Kodu	Özelliği	Fiyat Euro.-
GRL/L-PF4S2	Çift Kontak - Poliamid	



contatto NA  
NO contact

NORMALDE AÇIK

Sistem basıncı cihazın ayarladığı değere ulaştığında devreyi kapar ve bir sinyal verir.



contatto NC  
NC contact

NORMALDE KAPALI

Sistem basıncı cihazın ayarladığı değere ulaştığında devreyi keser, mevcut sinyal kesilir.

