



**PİLOT KUMANDALI CHECK VALF**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VRPE 140	1/4"	25	350	
VRPE 380	3/8"	40	350	
VRPE 120	1/2"	60	350	
VRPE 340	3/4"	100	300	
VRPE 100	1"	150	300	




**HAT TİPİ / Single Acting TEK ETKİLİ KİLİT VALFLERİ**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VRSE 140	1/4"	15	320	
VRSE 380	3/8"	35	320	
VRSE 120	1/2"	45	300	
VRSE 340	3/4"	70	300	




**HAT TİPİ / Double Acting ÇİFT ETKİLİ (İKİZ) KİLİT VALFLERİ**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VRDE 140	1/4"	15	320	
VRDE 380	3/8"	35	320	
VRDE 120	1/2"	45	300	
VRDE 340	3/4"	70	300	




**FACE TİPİ / Double Acting ÇİFT ETKİLİ PİLOT CHECK VALFLERİ-flange version**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VRDF 380	3/8"	35	350	
VRDF 120	1/2"	50	350	



**BOLT FITTING/ TEKLİ YÜK TUTMA VALFİ (Single counterbalance) AÇIK MERKEZ**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VBCB 380	3/8" Tekli Yük Tut. (Pleyt)	40	350	




**BOLT FITTING/ İKİZ YÜK TUTMA VALFİ (Double counterbalance) AÇIK MERKEZ**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VBCF 380	3/8" İkiz Yük Tut. (Pleyt)	40	350	




**TEKLİ YÜK TUTMA VALFİ (Single counterbalance) AÇIK MERKEZ**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VBCL 1402S	1/4" Tekli Yük Tutma	30	350	
VBCL 3802S	3/8" Tekli Yük Tutma	40	350	
VBCL 1202S	1/2" Tekli Yük Tutma	60	350	
VBCL 3402S	3/4" Tekli Yük Tutma	80	320	




**İKİZ YÜK TUTMA VALFİ (Dual counterbalance) AÇIK MERKEZ**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VBCD 1402S	1/4" İkiz Yük Tutma	30	350	
VBCD 3802S	3/8" İkiz Yük Tutma	40	350	
VBCD 1202S	1/2" İkiz Yük Tutma	60	350	
VBCD 3402S	3/4" İkiz Yük Tutma	80	320	




**İKİZ YÜK TUTMA VALFİ (Dual counterbalance) KAPALI MERKEZ**

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VBCC 1402S	1/4" İkiz Yük Tutma	30		
VBCC 3802S	3/8" İkiz Yük Tutma	40	350	
VBCC 1202S	1/2" İkiz Yük Tutma	60	350	




### HAT TİPİ VEYA VALFLERİ

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VUSF 140	1/4" Veya Valfi	20	350	
VUSF 380	3/8" Veya Valfi	40	350	
VUSF 120	1/2" Veya Valfi	60	350	




### HAT TİPİ BASINÇ SIRALAMA VALFLERİ

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VSL 140	1/4" Sıralama Valfi	40	300	
VSL 380	3/8" Sıralama Valfi	40	300	
VSL 120	1/2" Sıralama Valfi	40	300	




### HAT TİPİ İKİZ EMNİYET VALFLERİ

Tip	Tanım	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
DCV 120	1/2" İkiz Emniyet Valfi	40	350	
DCM 120	1/2" İkiz Emniyet Valfi	40	350	




### MAKARALI (End-Stroke/Sonlama) VALFLERİ

Tip	Tanım	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
FCM 380	3/8" Makaralı Valf	40	350	
FCM 120	1/2" Makaralı Valf	60	300	




### KOMPANSE DEBİ/HIZ KONTROL (Flow Kontrol) VALFLERİ

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
VRC 140	BSPP 1/4" Hız ayar Valfi	10	250	
VRC 380	BSPP 3/8" Hız ayar Valfi	18	250	
VRC 120	BSPP 1/2" Hız ayar Valfi	33	250	



### Manometre / Pres.Gauge (Inline shut-of valve)

Tip	Max Pres. (Bar/PSI)	Weight-Kg/lb.	Fiyat Euro.-
SOV1400	400 (5800)	0,15 (0,33)	
SOV1490	400 (5800)	0,15 (0,33)	



### DIREKT (Inline) DÖNER ELEMAN

Tip	Tanım	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
GGIL 140	1/4" Direkt döner eleman	25	400	
GGIL 380	3/8" Direkt döner eleman	35	400	
GGIL 120	1/2" Direkt döner eleman	60	300	
GGIL 340	3/4" Direkt döner eleman	100	300	
GGIL 100	1 " Direkt döner eleman	180	300	




### 90 DIRSEK TİP (90 Rotating) DÖNER ELEMAN

Tip	Tanım	Kapasite Lt/dk.	Basınç (Bar)	Fiyat Euro.-
GG90 140	1/4" 90 döner eleman	25	400	
GG90 380	3/8" 90 döner eleman	35	400	
GG90 120	1/2" 90 döner eleman	60	300	
GG90 340	3/4" 90 döner eleman	100	300	
GG90 100	1 " 90 döner eleman	180	300	




### HAT TİPİ DİREKT BAS.EMNİYET VALFLERİ

Tip	Tanım	Kapasite Lt/dk.	Fiyat Euro.-
VMDR 10140	1/4" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	20	
VMDR 10380	3/8" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	20	
VMDR 40380	3/8" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	40	
VMDR 40120	1/2" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	40	
VMDR 90120	1/2" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	80	
VMDR 90340	3/4" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	80	
VMDR 120340	3/4" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	120	
VMDR 120100	1" Hat Tipi Direk Emniyet Valfi	120	




### VALON TİP HIZ AYAR VALFLERİ (checksiz)

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Fiyat Euro.-
VURF 140	BSPP 1/4"	15	
VURF 380	BSPP 3/8"	30	
VURF 120	BSPP 1/2"	50	
VURF 340	BSPP 3/4"	85	
VURF 100	BSPP 1"	150	



### VALON TİP HIZ AYAR VALFLERİ (checkli)

Tip	Ölçü	Kapasite Lt/dk.	Fiyat Euro.-
VURF 140	BSPP 1/4"	15	
VURF 380	BSPP 3/8"	30	
VURF 120	BSPP 1/2"	50	
VURF 340	BSPP 3/4"	85	
VURF 100	BSPP 1"	150	




### CHECK VALFLER

Tip	Ölçü / Basınç (Bar)	Kapasite Lt/dk.	Fiyat Euro.-
VUR 140	1/4" (350 bar)	15	
VUR 380	3/8" (350 bar)	30	
VUR 120	1/2" (320 bar)	50	
VUR 340	3/4" (300 bar)	90	
VUR 100	1" (250 bar)	150	
VUR 114	1-1/4" (250 bar)	200	
VUR 112	1-1/2" (210 bar)	300	




### HORTUM PATLATMA Kartriç ve Kovan (350 bar)

Tip	Tanım	Kapasite Lt/dk	Fiyat Euro.-
VUBA 140 C.	1/4" Katriç	25	
VUBA 380 C.	3/8" Katriç	50	
VUBA 120 C.	1/2" Katriç	80	
VUBA 340 C.	3/4" Katriç	150	
VUBA 100 C.	1 " Katriç	180	
61100087	1/4" Kovan M-F Housing for VUBA140	*	
61100088	3/8" Kovan M-F Housing for VUBA380	*	
61100089	1/2" Kovan M-F Housing for VUBA120	*	
61100090	3/4" Kovan M-F Housing for VUBA380	*	
61100091	1" Kovan M-F Housing for VUBA100	*	




HIZ AYAR (Flow control) VALFLERİ-Checksiz

Tip	Tanım	Max.Fl. Lt/dk.	Max.Bas.(bar)	Fiyat/ Euro.-
STBF-140	1/4 " Çeksiz Hız Ayar	15	400	
STBF-380	3/8 " Çeksiz Hız Ayar	30	400	
STBF-120	1/2 " Çeksiz Hız Ayar	50	400	
STBF-340	3/4 " Çeksiz Hız Ayar	80	400	
STBF-100	1 " Çeksiz Hız Ayar	150	400	
STBF-114	1-1/4 " Çeksiz Hız Ayar	*	400	
STBF-112	1-1/2 " Çeksiz Hız Ayar	*	400	




HIZ AYAR (Flow control) VALFLERİ-Checkli

Tip	Tanım	Max.Fl. Lt/dk.	Max.Bas.(bar)	Fiyat/ Euro.-
STUF-140	1/4 " Çekli Hız Ayar	15	400	
STUF-380	3/8 " Çekli Hız Ayar	30	400	
STUF-120	1/2 " Çekli Hız Ayar	50	400	
STUF-340	3/4 " Çekli Hız Ayar	80	400	
STUF-100	1 " Çekli Hız Ayar	150	400	
STUF-114	1-1/4 " Çekli Hız Ayar	*	400	
STUF-112	1-1/2 " Çekli Hız Ayar	*	400	





CETOP3 & CETOP 5 TEKLİ ve ÇOKLU PARALEL BLOKLAR

Tip	Tanım	Max.Fl. Lt/dk.	Max.Bas.(bar)	Fiyat/ Euro.-
BS3 C2	CETOP 3 Tek'li manifold -210 bar	40	210	
BS5 C2	CETOP 5 Tek'li manifold -210 bar	80	210	



BM2A	BM2A Paralel Mult.manifold	40	210	
BM3A	BM3A Paralel Mult.manifold	40	210	
BM4A	BM4A Paralel Mult.manifold	40	210	
BM5A	BM5A Paralel Mult.manifold	40	210	
BM6A	BM6A Paralel Mult.manifold	40	210	
BM2AC2	BM2AC2 Paralel Mult.manifold + relief valf	40	210	
BM3AC2	BM3AC2 Paralel Mult.manifold + relief valf	40	210	
BM4AC2	BM4AC2 Paralel Mult.manifold + relief valf	40	210	
BM5AC2	BM5AC2 Paralel Mult.manifold + relief valf	40	210	
BM6AC2	BM6AC2 Paralel Mult.manifold + relief valf	40	210	



Tip	Kapasite lt/dk.	Basınç(Bar)	Cavity	Fiyar Euro.-
CUR 6 SF1	25	350	SAE 8/2	
CUR 6 SP1				



#### CUR 2015 CHECK VALF C20 15/2

Tip	Kapasite lt/dk.	Basınç(Bar)	Cavity	Fiyar Euro.-
CUR 2015 SF1	25	350	C20 15/2	
CUR 2015 SP1				



#### CUR 2215 CHECK VALF C22 15/2

Tip	Kapasite lt/dk.	Basınç(Bar)	Cavity	Fiyar Euro.-
CUR 2215 SF1	40	350	C22 15/2	
CUR 2215 SP1				




#### CUR 2615 CHECK VALF C26 15/2

Tip	Kapasite lt/dk.	Basınç(Bar)	Cavity	Fiyar Euro.-
CUR 2615 SP1	60	350	C26 15/2	




#### SV LOAD STUTTLE -BALL VAVE

Tip	Ölçü	Kapasite lt/dk.	Basınç(Bar)	Cavity	Fiyat Euro.-
SV08	3/4-16 UNF	15	350	SAE 8/3	
SV10	7/8-14 UNF	30		SAE 10/3	



#### VPR TEK ETKİLİ PİLOT CHECK VALF

Tip	Ölçü	Kapasite lt/dk.	Basınç(Bar)	Cavity	Fiyat Euro.-
VPR08	3/4-16 UNF	15	350	SAE 8/3	
VPR10	7/8-14 UNF	30		SAE 10/3	
VPR12	1-1/16-12 UNF	50		SAE 12/3	
VPR16	1-5/16-12 UNF	100		SAE 16/3	




#### VRD ADJ.COMPENSATED FLOW CONTROL VALVE


Tip	Ölçü	Kapasite lt/dk.	Basınç(Bar)	Fiyar Euro.-
VRD 140	BSPP 1/4	20	300	
VRD 380	BSPP 3/8	35		
VRD 120	BSPP 1/2	65		
VRD 340	BSPP 3/4	150		





Housings M/F Erkek-Dişi		
Code	A	Fiyat Euro.-
61100051	BSPP 1/4	
61100052	BSPP 3/8	
61100053	BSPP 1/2	
61100054	BSPP 3/4	

Housings F/F Dişi-Dişi		
Code	A	Fiyat Euro.-
61100057	BSPP 1/4	
61100058	BSPP 3/8	
61100059	BSPP 1/2	
61100060	BSPP 3/4	





EV6 (2 yollu kartriç elect.valf)




Teknik Performans	
Max.Pres. (Basiñç)	210 bar
Max.Flow (Debi)	22 l/min
Protection	IP65
Feeding Tolerance	10%
Energizing time	ED 100%
Insulation class	H
Absorbed power in A.C	20 VA
Absorbed power at pickup	28 VA
Absorbed power in C.C	18 W
Weight (kg)	0,28 kg
Tightening torque	25-30 nm
Cavity	SAE8/2


Sipariş Kodu				Fiyat Euro.-
EV-X-Y				
X	Scheme	Y	Voltage	
		012DC	12 V (DC)	
C6	Normally closed	024DC	24 V (DC)	
		2450	24 V (50 Hz.)	
E6	Normally closed +emerg.	11050	110 V (50 Hz.)	
		22050	220 V (50 Hz.)	
A6	Normally Open	024RAC	24 V (RAC)	
		110RAC	110V (RAC)	
		220RAC	220 V (RAC)	

- \* EVC6012DC N.C. Bobin dahil
- \* EVA6012DC N.O. Bobin dahil
- \* EVE6012DC N.C. Bobin dahil

EDT (2 yollu kartriç elect.valf)



Teknik Performans	
Pressione max	210 bar
Max flow	22 l/min
Protection	IP65
Feeding Tolerance	10%
Energizing time	ED 100%
Insulation class	H
Absorbed power in A.C	20 VA
Absorbed power at pickup	28 VA
Absorbed power in C.C	18 W
Weight (kg)	0,28 kg
Tightening torque	25-30 nm
Cavity	SAE8/2

Sipariş Kodu				Fiyat Euro.-
EV-X-Y				
X	Scheme	Y	Voltage	
		012DC	12 V (DC)	
		024DC	24 V (DC)	
EDT6	Normally closed +emerg.	024RAC	24 V (RAC)	
		110RAC	110V (RAC)	
Z	Optional	220RAC	220 V (RAC)	
D	Dado di chisura 	K	Size	
		12	Q 12,7	
		15	Q 15,87	