

PSM-01

0,2-2 bar, 0,5-8 bar, 1-16 bar	
10-30 bar, 10-80 bar, 10-120 bar, 10-160 bar	
20-200 bar, 20-250 bar, 30-320 bar, 40-400 bar	

- * Settings ranges 0,2....2 bar to 40....400 bar
- * High repeatability $\leq \pm 2\%$
- * Switching power 2A/48V
- * $> 1 \times 10^6$ load cycles
- * High vibration / shock resistance
- * SPDT NO/NC kontakt, G1/4 bağlantı



PSM-02

0,2-2 bar, 0,5-8 bar, 1-16 bar	
10-30 bar, 10-80 bar, 10-120 bar, 10-160 bar	
20-200 bar, 20-250 bar, 30-320 bar, 40-400 bar	

- * Settings ranges 0,2....2 bar to 40....400 bar
- * High repeatability $\leq \pm 2\%$
- * Switching power 4A/250V
- * $> 2 \times 10^6$ load cycles
- * High vibration / shock resistance
- * Adjustable Hysteresis
- * SPDT NO/NC kontakt, G1/4 bağlantı



PSM-03

0,2-2 bar, 0,5-8 bar, 1-16 bar	
10-30 bar, 10-80 bar, 10-120 bar, 10-160 bar	
20-200 bar, 20-250 bar, 30-320 bar, 40-400 bar	

- * Settings ranges 0,2....2 bar to 40....400 bar
- * High repeatability $\leq \pm 2\%$
- * Switching power 6A/250V
- * $> 5 \times 10^6$ load cycles
- * High vibration / shock resistance
- * Adj. of switch point with adjustment knob
- * SPDT NO/NC kontakt, G1/4 bağlantı



A-10

A-10	1-1,6-6-10-16-60-400 bar basınç aralıkları	
A-10	600 bar	



- * 0.25 % 0.50 % BFSI
- Vakum ölçümü test raporu (3 ölçüm değ.)
- 0....1 bar up to 0....600 bar
- Standard compact dizayn

S-10

S-10	6-10-16-25-40-60-100-160-250-400 bar bas.aralıkları	
S-10	600 bar	



- * Doğruluk katsayısı 0,25 up to 0,50 %
- Basınç aralığı 0...1 up to 0....1000 bar
- 1...0 up to -0.1....0 bar
- Yüksek oran ölçümü mutlak basınç....

